

Produktblad

Jordfelsövervakning Iso-4



- 1 - 4 kanalers övervakning
- DIN 96 utförande
- LED-display
- Graderad 0-9999 mA Trms
- Varning och Larm
- Programmerbar tidsfördröjning
- Digitala utgångar för Varning och Larm
- RS-485 Modbus RTU
- Övertonsfilter som tillval

ISO-4 är ett enkelt och användarvänligt instrument för jordfels-övervakning av upp till 4 grupper.

Två individuellt programmerbara larmgränser för varning och larm kan sättas på de digitala utgångarna.

ISO-4 har en kvitteringsknapp för återställning av larm.

ISO-4 visar övervakad kanals felström direkt i mA.

ISO-4 lämpar sig för mätning av jordfel långt ut i anläggningar.

Tekniska specifikationer

Artikelnummer:	670104 670103 med övertonsfilter
Matningsspänning:	85-230 VAC max. 7 VA
Max. Ingångsström:	Max tid vid växelström < 200 A obegränsad < 500 A 40 sekunder < 1000 A 5 sekunder
Anslutningar:	Skruvlösa plintar, max. 2,5 mm ²
Cykeltid:	1 sek
Digitala utgångar:	Max 150 mA, 12-230VAC/DC
Dimensioner:	B x H x D 96 x 96 x 95 mm
Vikt:	500 g