

## Produktblad

# Strömtrafo 10A815.3

### Redur strömtransformator 10A815.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s  
Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 350-500g  
Håldiameter: 61 mm

För skena: 80 x 15 mm  
2 x 60 x 10 mm  
3 x 50 x 10 mm

Systemspänning: 0,72kV  
Frekvens: 50-60 Hz  
Överlast: 1,2 x I<sub>n</sub> kontinuerlig  
Testspänning: 3kV / 1 min  
Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2  
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 16)  
2 skruvar M5 x 55  
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

### Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
400/5A	427059	42 798 91
500/5A	427060	42 798 92
600/5A	427061	42 798 93
750/5A	427062	42 798 94
800/5A	427063	42 798 95
1000/5A	427064	42 798 96
1250/5A	427065	42 798 97
1500/5A	427066	42 798 98
1600/5A	427067	42 798 99
2000/5A	427068	42 799 00
2500/5A	427069	42 799 01

### Dimensioner

