

Produktblad

Strömtrafo 13A1030.3

Redur strömtransformator 13A1030.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 440-680g

Håldiameter: 85 mm

För skena: 2 x 100 x 10 mm

80 x 60 mm

50 x 80 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2

DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: 2 fästen för primärskena (typ 16)
4 skruvar M5 x 55
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
400/5A	428059	42 799 11
500/5A	428060	
600/5A	428061	
750/5A	428062	
800/5A	428063	
1000/5A	428064	42 799 12
1250/5A	428065	42 799 13
1500/5A	428066	
1600/5A	428067	42 799 14
2000/5A	428068	42 799 15
2500/5A	428069	42 799 16
3000/5A	428070	42 799 17
3200/5A	428071	42 799 18
4000/5A	428072	42 799 19

Dimensioner

