

Produktblad

Strömtrafo 16A1234.3

Redur strömtransformator 16A1234.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s
Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 700-1050g
Håldiameter: 96 mm

För skena: 2 x 120 x 10 mm
3 x 100 x 10 mm
80 x 80 mm

Systemspänning: 0,72kV
Frekvens: 50-60 Hz
Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig
Testspänning: 3kV / 1 min
Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: 2 fästen för primärskena (typ 16)
4 skruvar M5 x 75
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
400/5A	429059	42 799 24
500/5A	429060	42 799 25
600/5A	429061	42 799 26
750/5A	429062	42 799 27
800/5A	429063	42 799 28
1000/5A	429064	42 799 29
1250/5A	429065	42 799 30
1500/5A	429066	42 799 31
1600/5A	429067	42 799 32
2000/5A	429068	42 799 33
2500/5A	429069	42 799 34
3000/5A	429070	42 799 35
4000/5A	429071	42 799 36

Dimensioner

