

## Produktblad

# Strömtrafo 16A1272.3

### Redur strömtransformator 16A1272.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 920-960g  
För skena: 4 x 120 x 10 mm

Systemspänning: 0,72kV  
Frekvens: 50-60 Hz  
Överlast: 1,2 x In kontinuerlig  
Testspänning: 3kV / 1 min  
Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2  
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: 2 fästen för primärskena (typ 16)  
4 skruvar M5 x 75  
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

### Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
400/5A	429159	
500/5A	429160	
600/5A	429161	
750/5A	429162	
800/5A	429163	
1000/5A	429164	
1250/5A	429165	
1500/5A	429166	
1600/5A	429167	
2000/5A	429168	
2500/5A	429169	
3000/5A	429170	
4000/5A	429171	42 799 37
5000/5A	429172	42 799 38
6000/5A	429173	

### Dimensioner

