

## Produktblad

# Strömtrafo 6A315.3

### Redur strömtransformator 6A315.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 250-300g

Håldiameter: 28 mm

För skena: 30 x 15 mm

20 x 20 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I<sub>n</sub> kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2

DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 16)  
2 skruvar M5 x 35  
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

### Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
75/5A	423052	42 797 92
80/5A	423063	
100/5A	423053	42 797 93
125/5A	423054	42 797 94
150/5A	423055	42 797 95
200/5A	423056	42 797 96
250/5A	423057	42 797 97
300/5A	423058	42 797 98
400/5A	423059	42 797 99
500/5A	423060	42 798 00
600/5A	423061	42 798 01
750/5A	423062	42 798 02

### Dimensioner

