

## Produktblad

# Strömtrafo 7A412.3

### Redur strömtransformator 7A412.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 280-350g

Håldiameter: 33 mm

För skena: 40 x 12 mm  
2 x 30 x 10 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I<sub>n</sub> kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2  
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 13)  
2 skruvar M5 x 35  
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

### Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
80/5A	424065	
100/5A	424053	42 798 15
125/5A	424054	42 798 16
150/5A	424055	42 798 17
200/5A	424056	42 798 18
250/5A	424057	42 798 19
300/5A	424058	42 798 20
400/5A	424059	42 798 21
500/5A	424060	42 798 22
600/5A	424061	42 798 23
750/5A	424062	42 798 24
800/5A	424063	42 798 25
1000/5A	424064	42 798 26

### Dimensioner

