

## Produktblad

# Strömtrafo 7A512.3

### Redur strömtransformator 7A512.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 180-250g

Håldiameter: 42 mm

För skena: 50 x 12 mm  
2 x 40 x 10 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x  $I_n$  kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2  
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 13)  
2 skruvar M5 x 35  
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

### Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
150/5A	424155	42 798 28
200/5A	424156	42 798 29
250/5A	424157	42 798 30
300/5A	424158	42 798 31
400/5A	424159	42 798 32
500/5A	424160	42 798 33
600/5A	424161	42 798 34
750/5A	424062	42 798 35
800/5A	424163	42 798 36
1000/5A	424164	42 798 37

### Dimensioner

