

## Produktblad

# Strömtrafo 8A512.3

### Redur strömtransformator 8A512.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 320-500g

Håldiameter: 42 mm

För skena: 50 x 12 mm  
2 x 40 x 10 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I<sub>n</sub> kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2  
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 13)  
2 skruvar M5 x 35  
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

### Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
150/5A	425055	42 798 40
200/5A	425056	42 798 41
250/5A	425057	42 798 42
300/5A	425058	42 798 43
400/5A	425059	42 798 44
500/5A	425060	42 798 45
600/5A	425061	42 798 46
750/5A	425062	42 798 47
800/5A	425063	42 798 48
1000/5A	425064	42 798 49
1250/5A	425065	42 798 50
1500/5A	425066	42 798 51

### Dimensioner

