

Produktblad

Strömtrafo 8A615.3

Redur strömtransformator 8A615.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 300-400g

Håldiameter: 52 mm

För skena:
60 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 16)
2 skruvar M5 x 35
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
200/5A	425156	42 798 52
250/5A	425157	42 798 53
300/5A	425158	42 798 54
400/5A	425159	42 798 55
500/5A	425160	42 798 56
600/5A	425161	42 798 57
750/5A	425162	42 798 58
800/5A	425163	42 798 59
1000/5A	425164	42 798 60
1250/5A	425165	42 798 61
1500/5A	425166	42 798 62
1600/5A	425167	42 798 63

Dimensioner

