

Produktblad

Strömtrafo 9A615.3

Redur strömtransformator 9A615.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s

Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 400-550g

Håldiameter: 53 mm

För skena:
63 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

Systemspänning: 0,72kV

Frekvens: 50-60 Hz

Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig

Testspänning: 3kV / 1 min

Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 16)
2 skruvar M5 x 35
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
200/5A	426056	42 798 64
250/5A	426057	42 798 65
300/5A	426058	42 798 66
400/5A	426059	42 798 67
500/5A	426060	42 798 68
600/5A	426061	42 798 69
750/5A	426062	42 798 70
800/5A	426063	42 798 71
1000/5A	426064	42 798 72
1250/5A	426065	42 798 73
1500/5A	426066	42 798 74
1600/5A	426067	42 798 75
2000/5A	426068	42 798 76
2500/5A	426069	42 798 77

Dimensioner

