

Produktblad

Strömtrafo 9A640.3

Redur strömtransformator 9A640.3

Klass 1, klass 0,5, klass 0,2s
Sekundärström 5A eller 1A

Vikt ca: 340-420g
Håldiameter: 61 mm

För skena: 60 x 40 mm
50 x 50 mm

Systemspänning: 0,72kV
Frekvens: 50-60 Hz
Överlast: 1,2 x I_n kontinuerlig
Testspänning: 3kV / 1 min
Isolationsklass: H

Normstandard: IEC/EN 61869 Del 1 + 2
DIN EN 42600

VA-tal på förfrågan



Ingår: Fäste för primärskena (typ 16)
2 skruvar M5 x 35
Fästen för bottenmontage

Tillbehör: Fäste för DIN-skena, art.nr 420000

Klass 1 - sortiment

Omsättning	Art.nr	E-nummer
200/5A	426156	42 798 78
250/5A	426157	42 798 79
300/5A	426158	42 798 80
400/5A	426159	42 798 81
500/5A	426160	42 798 82
600/5A	426161	42 798 83
750/5A	426162	42 798 84
800/5A	426163	42 798 85
1000/5A	426164	42 798 86
1250/5A	426165	42 798 87
1500/5A	426166	42 798 88
1600/5A	426167	42 798 89
2000/5A	426168	42 798 90

Dimensioner

