

Produktblad Larmpanel C2C



- Enkel och tydlig larmpanel för 12 signaler per enhet
- Enheterna är ihopkopplingsbara
- Enkel utskrift av larmbeskrivningar
- Opto-isolerad ingång för 24, 48, 115, 230 VAC/DC, NO eller NC
- Möjlighet för 7 larmsekvenser i enlighet med ISA S 18.1
- Enkel och snabb programmering med dip-switchar
- Identifiering av första trip-larmet
- Modbus-protokoll via RS485 eller via Ethernet-modul
- Sammankopplat system för styrning
- Hög säkerhet och tillförlitlighet

Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
646050	C2C	12 punkters larmpanel, 96 x 96 med LED-display
646051	C2C-485	12 punkters larmpanel, 96 x 96 med LED-display och RS485 Modbus RTU-protokoll
646054	Option för 646050 och 646051	Matningsspänning 90-250VAC/DC
646055	Option för 646050 och 646051	Matningsspänning 20-60VAC/DC
646053	C2C-ETH	12 punkters larmpanel, 96 x 96 med LED-display och Ethernet-port TCP/IP inklusive realtidsklocka och matningsspänning 20-60VAC/DC eller 90-250VAC/DC (matningsspänning måste anges vid beställning)

Standard matningsspänning: 230VAC, ingångsspänning: 24VAC/DC
Andra spänningar måste anges vid beställning