

Produktblad

Jordfelsövervakning **Iso-DIN**



- Jordfelsövervakning av 1 kanal/grupp
- DIN-montage, 2 moduler
- LCD-display med olika färg beroende på status
- Visning 30mA - 10A
- TRMS
- Larmutgång
- Lätt menystyrning
- Programmerbar filterfunktion
- RS-485 kommunikation (Modbus RTU)

Iso-DIN är en 1-kanals jordfelsövervakning för DIN-skenemontage, 2 modulers bredd. Den har bakgrundsbelyst LCD-display.

ModBus RTU är standard.

Den har programmerbara varnings- och larm-nivåer, tidsfördröjningar och filterfunktion.

Display med färgvisning av status

Grön display = OK

Gul display = Varning

Röd display = Larm

Används med vårt breda sortiment av summaströmtransformatorer.



Tekniska specifikationer

Artikelnummer:	670630
Matningsspänning:	230VAC +/- 20% (tillval 115VAC +/- 20%)
Frekvens:	50-60Hz
Förbrukning:	Max 2VA
Larmgränser:	Från 30mA
Larmutgång:	Växlande kontakt, max 5A-250VAC
Kommunikation:	Via RS-485 (Modbus RTU) 4800-115200 bps
Dimensioner:	B x H x D 36 x 91 x 73 mm
Vikt:	200 g