

# Produktblad

## Modul M-Bus

för DIRIS A-20



- Modul för multiinstrument DIRIS A-20
- M-Bus enligt EN 13757
- Baud Rate 300 till 9600 (2400 vid leverans)

Mbus-modul designad för att använda på Socomec Diris A20. Det möjliggör fjärravläsning av mätaren via M-Bus. Modulen installeras via öppning på baksidan av mätaren.

#### Funktioner:

Modulen fungerar med MBus-specifikationen EN 13757 -2/-3 med baudhastigheter från 300 till 9 600 baud (2 400 baud vid leverans).

Strömmen tillförs automatiskt via mätaren.

Modulen fästs på baksidan av mätaren på en av de angivna platserna och installeras och säkras med en skruv. Anslutning via tvåpolig plint oavsett polaritet. MBus-signalen skickas galvaniskt isolerad.

#### Artikelnummer **731010**

- Dimensioner: 68x52x22 mm
- Strömförsörjning: Via mätaren
- MBus-gränssnitt: 1,5mA vid 36VDC (+/-10%)
- Temperaturområde: 0°C ..+70°C
- Skyddsklass: II / galvaniskt separerad
- Kapslingsklass: IP31
- Protokoll M-Bus: MBus DIN EN 13757 -2/-3, 300, 2400, 9600 baud (2400 baud vid leverans), Adressen tas automatiskt från mätaren

