

Produktblad Larmpanel C2C



- Enkel och tydlig larmpanel för 12 signaler per enhet
- Enheterna är ihopkopplingsbara
- Enkel utskrift av larmbeskrivningar
- Opto-isolerad ingång för 24, 48, 115, 230 VAC/DC, NO eller NC
- Möjlighet för 7 larmsekvenser i enlighet med ISA S 18.1
- Enkel och snabb programmering med dip-switchar
- Identifiering av första trip-larmet
- Modbus-protokoll via RS485 eller Ethernet
- Hög säkerhet och tillförlitlighet

Artikelnummer	Benämning	Beskrivning
646070	Compalarm C2C aux 90-250V inp 24V	12-punkters larmpanel, 96x96
646071	Compalarm C2C aux 90-250V inp 48V	
646072	Compalarm C2C aux 90-250V inp 115V	
646073	Compalarm C2C aux 90-250V inp 230V	
646074	Compalarm C2C aux 20-60V inp 24V	
646075	Compalarm C2C aux 20-60V inp 48V	
646076	Compalarm C2C aux 20-60V inp 115V	
646077	Compalarm C2C aux 20-60V inp 230V	12-punkters larmpanel, 96x96. Med Modbus RTU via RS485
646078	Compalarm C2C RS485 aux 90-250V inp 24V	
646079	Compalarm C2C RS485 aux 90-250V inp 48V	
646080	Compalarm C2C RS485 aux 90-250V inp 115V	
646081	Compalarm C2C RS485 aux 90-250V inp 230V	
646082	Compalarm C2C RS485 aux 20-60V inp 24V	
646083	Compalarm C2C RS485 aux 20-60V inp 48V	
646084	Compalarm C2C RS485 aux 20-60V inp 115V	12-punkters larmpanel, 96x96. Med Modbus RTU via RS485 och Modbus TCP via Ethernetport
646085	Compalarm C2C RS485 aux 20-60V inp 230V	
646086	Compalarm C2C RS485+ETH aux 90-250V inp 24V	
646087	Compalarm C2C RS485+ETH aux 90-250V inp 48V	
646088	Compalarm C2C RS485+ETH aux 90-250V inp 115V	
646089	Compalarm C2C RS485+ETH aux 90-250V inp 230V	
646090	Compalarm C2C RS485+ETH aux 20-60V inp 24V	
646091	Compalarm C2C RS485+ETH aux 20-60V inp 48V	
646092	Compalarm C2C RS485+ETH aux 20-60V inp 115V	
646093	Compalarm C2C RS485+ETH aux 20-60V inp 230V	

aux = Power Supply/Matningsspänning (VAC/DC)

inp = Input Voltage/Ingångsspänning (VAC/DC)