Produktblad
Jordfelsövervakning **IsoBase 96**

- Jordfelsövervakning av upp till 128 kanaler
- 96 x 96 panelmontage
- LCD-display
- Övertonsanalys THD, TRMS
- Programmerbar filterfunktion
- Larmutgångar
- Upp till 8 IsoHub och 8 IsoOut per IsoBase
- Larmminne: nivå, tid och datum
- Modbus(RTU+TCP), Profibus

IsoBase är centralenheten som kommunicerar med IsoHub och IsoOut via busslinga.

IsoBase monteras i panelfront 96 x 96 och IsoHub på DIN-skena.

Upp till 8 st IsoHub/IsoOut kan anslutas till IsoBase vilket ger 128 kanaler.

Den fria placeringen av IsoHub och IsoOut innebär besparingar i montage och installationskostnader. Dessa enheter spänningmatas med ett externt nätaggregat som medföljer i leveransen.

IsoBase visar alla övervakade kanalers jordfelsströmmar direkt i mA och i relation till inställd larmgräns i procent.

Tekniska specifikationer

Språk:	Svenska och engelsa	
Hjälpspänning:	90-250 VAC/DC, max 8VA, 50-60 Hz 20-60 VAC/DC (tillval)	
Anslutningar:	Skruvplintar, max 2,5 mm²	
Noggrannhet:	Område 0 - 100 mA	± 5% av skalan
	Område 0 - 1 A	± 2% av skalan
	Område 0 - 10 A	± 2% av skalan
THD-mätning:	Noggrannhet	± 5%
Digitala utgångar:	Photo-MOS Max 150mA, 230VAC/DC	
Datakommunikation:	Modbus RTU via RS485 (standard) Modbus TCP via Ethernetport (tillval) Profibus (tillval)	
Dimensioner:	B x H x D: 96 x 96 x 130 mm	
Vikt:	0,5 kg	
Artikelnummer:	Modbus RTU:	670496
	Modbus TCP:	670497
	Profibus:	670499

Inkluderar switchande nätaggregat (DIN-skene-montage) med stabiliserad utspänning på 12/24VDC för centralmatning av anslutna IsoHub/IsoOut enheter.

Megacon AB
Ranhammarsvägen 20 - 168 67 Bromma - Tel 08-402 42 50 - sales@megacon.se - www.megacon.se