

Produktblad

Jordfelsövervakning **IsoBase DIN**



- Jordfelsövervakning av upp till 128 kanaler
- DIN-monterad 6 moduler
- LCD-display
- Övertonsanalys THD, TRMS
- Programmerbar filterfunktion
- Larmutgångar
- Upp till 8 IsoHub och 8 IsoOut per IsoBase
- Larmminne: nivå, tid och datum
- Modbus RTU via RS485 (standard)
- Modbus TCP via Ethernet

IsoBase är centralenheten som kommunicerar med IsoHub och IsoOut via busslinga.

IsoBase monteras på DIN-skene och är 6 moduler bred.

Upp till 8 st IsoHub/IsoOut kan anslutas till IsoBase vilket ger 128 kanaler.

Den fria placeringen av IsoHub och IsoOut innebär besparingar i montage och installationskostnader. Dessa enheter spänningmatas med ett externt nätaggregat som medföljer i leveransen.

IsoBase visar alla övervakade kanalers jordfelsströmmar direkt i mA och i relation till inställd larmgräns i procent.

Tekniska specifikationer

Språk:	Svenska och engelska
Hjälpspänning:	24VDC
Anslutningar:	Skruvplintar, max 2,5 mm ²
Noggrannhet:	Område 0 - 100 mA ± 5% av skalan Område 0 - 1 A ± 2% av skalan Område 0 - 10 A ± 2% av skalan
THD-mätning:	Noggrannhet ± 5%
Digitala utgångar:	Photo-MOS Max 150mA, 230VAC/DC
Datakommunikation:	Modbus RTU via RS485 (standard) Modbus TCP via Ethernetport (tillval)
Dimensioner:	B x H x D: 105 x 95 x 60 mm
Vikt:	260 gram
Artikelnummer:	Modbus RTU: 670696 Modbus TCP: 670697

Inkluderar switchande nätaggregat (DIN-skene-montage) med stabiliserad utspänning på 12/24VDC för centralmatning av anslutna IsoHub/IsoOut-enheter.