

Produktblad

Ingångsmodul **IsoHub-DC** Typ B



- Typ B jordfelsrelä för AC/DC
- Sammankopplas med IsoBase och IsoBox
- LCD-display
- Mätområde: 30 mA till 10 A
- Larmutgångar
- THD-mätning med filterfunktion
- Mäter jordfel för AC och DC i enlighet med IEC/EN 60947-2 M
- Larmminne: nivå, tid och datum
- Modbus RTU via RS485

IsoHub-DC sammankopplas med **IsoBase-** eller **IsoBox-**systemet. Övervakning sker då av både AC och DC i samma system.

Med justerbara tröskelvärden och fördröjningar, LCD-display, larmindikeringar och lösenordskydd, erbjuder produkten säkerhet och enkel hantering. Dessutom ger produkten möjlighet till förebyggande underhåll med larmfunktioner för enkel felsökning och för att förutse avbrott.

Används med summaströmtransformatorer i CTB-2-serien.



Används i IsoBase- och IsoBox-systemen.



Tekniska specifikationer

Språk:	Svenska och engelska
Hjälpspänning:	se nedan artikelnummer
Anslutningar:	Skruvplintar, max 2 mm ²
Datakommunikation:	Modbus RTU via RS485 (standard)
Montering:	DIN-skena, 3 moduler
Dimensioner:	B x H x D: 52,5 x 90 x 60 mm
Vikt:	0,2 kg

Artikelnummer

670428	IsoHub-DC 24-48 VAC/DC (standard)
670429	IsoHub-DC 85-250 VAC / 120-250 VDC
670430	IsoHub-DC 110 VDC

